



15W Tek Çıkışlı Güç Kaynağı

SPB-15 Serisi



Özellikler:

- Ünlversal AC giriř / Komple ürün gamı.
- Korumalar : Kısa devre / aşırı yük / yüksek gerilim
- Serbest hava dolařımı ile soğutma
- %100 yük testi
- 83 KHz sabit anahtarlama frekansı
- ALL kullanan 105 °C dayamlıklı elektrolitik kondansatörler
- 1 yıl garanti



Model		SPB-15-3	SPB-15-5	SPB-15-12	SPB-15-24	SPB-15-24
Çıkıř	DC Voltaj	3V	5V	12V	15V	24V
	Voltaj toleransı	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	Nominal akım	4.6A	3A	1.3A	1A	0.7A
	Nominal güç	15.18W	15W	15.6W	15W	16.8W
	Dalgalanma&gürültü	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
	DC Voltaj ayar aralıęı	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
	Kurulum, kalkıř,tutma zamanı	200ms, 50ms, 22ms /230VAC				
Giriř	Voltaj aralıęı	100-264VAC 47 ~ 63Hz, 235 ~ 373 VDC				
	AC akım	0.35A/230VAC				
	Verimlilik	73%	75%	78%	78%	80%
	Demeraj akımı	Soğuk çalıřtırma 30A/230VAC				
	Kaçak akım	<0.5mA/240VAC				
Koruma	Ařırı yük	Nominal çıkıř gücü 110%~135%				
		Koruma řekli : çıkıřı kesme, hata kořulunun kalkması ile normal çıkıř verir				
Çevre	Çalıřma sıcaklıęı, nem	-10C ~ +60C;20% ~ 90%RH (lütfen "kayıp eęrisi" ne bakın				
	Depolama sic. ,nem	-20C ~ +85C;10%~95RH yoęuřmasız				
	Titreřim dayanımı	10-500Hz, 2G 10dk./1 çevrim, 60 dk. Periyod, her eksen				
Güvenlik	Gerilim dayanımı	I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC				
	İzolasyon direnci	I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC				
Standartlar	Güvenlik standartı	ROHS CE				
	EMC standartı	EN55022, A sınıfı				
Dięer	Boyutlar	0.15kg 84x58x38mm (YxGxD)				
	Aęırlık	0.15kg/80 adet/13kg				

Not: 1. Özellikle belirtilmeyen bütün parametreler 230VAC giriş, nominal yük ve 25C nominal sıcaklık içindir.

2. Dalgalanma&gürültü 20MHz bant aralığında 0.1uf & 47uf paralel kondansatörler ile sonlandırılmış 12'' bükülü kablo kullanılarak ölçülmüştür.

3. Tolerans : ayarlama toleransını, şebeke düzenlemelerini ve yük düzenlemelerini içerir.